

## Akku-Hydraulisches Press- / Schneidwerkzeug

# DUOLINER® C

### Technische Daten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Press-/Schneidkraft</b>    | 58 kN  |
| <b>Öffnungsweite</b>          | 30 mm  |
| <b>Akku-Spannung</b>          | 18 V   |
| <b>Gewicht*</b>               | 2,3 kg (Presse)<br>3,0 kg (Schneider)                      |
| <b>Abmessungen* L x B x H</b> | 365 x 75 x 95 mm (Presse)<br>430 x 75 x 110 mm (Schneider) |
| <b>Hub</b>                    | 15 mm  |

\* ohne Akku

Die MasterBase-Technologie bietet folgende Akku-Optionen, wählen Sie hier Ihr Werkzeug:

| Artikel-Nr. | Artikel              | Passend für Akkus von |
|-------------|----------------------|-----------------------|
| 78001100    | DuoLiner® C Ma       | Makita 18 V           |
| 78101100    | DuoLiner® C-Set Ma** | Makita 18 V           |
| 76002500    | DuoLiner® C Bo       | Bosch 18 V            |



**MASTER BASE** Passend für Marken-Akkus

Mit diesem Werkzeug können Sie dank wechselbarer Aufsätze Pressen oder Schneiden. Es schneidet Kabel bis Ø 30 mm oder verpresst Kabelschuhe / Verbinder mit Block-Presseinsätzen (B) bis 185 mm<sup>2</sup> nach DIN. Das Werkzeug ist somit ideal für Arbeiten im Schaltschrankbau und räumlich engen Elektroinstallationen.

### Top Features Comfort Serie "DuoLiner® C"

- » Ausgestattet mit der MasterBase-Technologie für die flexible Wahl der Akku-Aufnahme von Makita oder Bosch
- » Eine Wechselkopf-Aufnahme für zwei Anwendungen
- » Design ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- » Rücklaufautomatik vereinfacht den Arbeitsprozess
- » Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische, leichte Bauform
- » LED-Arbeitsfeldausleuchtung

### Pressbereiche

| Anwendung                   |  | Kabel  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>Cu/Al nach DIN 48083</b> |  | Cu: 6 – 185 mm <sup>2</sup><br>Al: 10 – 150 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Al/St-Seil</b>           |  | Al: 16 – 95 mm <sup>2</sup><br>St: 2,5 – 25 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Vorrunden</b>            |  | SE: 35 – 240 mm <sup>2</sup><br>SM: 25 – 185 mm <sup>2</sup> |
| <b>WM-Verpressung</b>       |  | 10 – 185 mm <sup>2</sup>                                     |
| <b>Dornverpressung</b>      |  | 6 – 70 mm <sup>2</sup>                                       |

Eine Probe-Verarbeitung ist empfehlenswert.  
Anfrage an P +49 40 511 28-0.

### Schneidbereiche

| Anwendung              | Schneid-Ø |  |
|------------------------|-----------|--|
| <b>Cu Seil</b>         | Ø 30 mm   |  |
| <b>Al Seil</b>         | Ø 30 mm   |  |
| <b>Cu Energiekabel</b> | Ø 30 mm   |  |
| <b>Al Energiekabel</b> | Ø 30 mm   |  |

\*\*Lieferumfang Set: DuoLiner® C Ma mit Aufsätzen, Makita Akku 18 V/5 Ah BL1850B (Art.-Nr. 793000115), Makita Ladegerät DC18RC (Art.-Nr. 79300120), Transportkoffer

Sie haben ein Comfort Serie Werkzeug mit nicht passender Akku-Aufnahme?  
Sprechen Sie uns an, mit Retrofit machen wir es auf Ihren Wunsch passend.

## Zubehör

| Artikel         | Typ              | Beschreibung   | Artikel-Nr. |   |
|-----------------|------------------|--|-------------|---|
| Transportkoffer | KOFF-Km IL C div | Leichter Kunststoffkoffer mit Fächern für zwei Akkus, Ladegerät      | 79500135    |  |
| Trageriemen     | TR-REC           | Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 1 Karabinerhaken | 07542106    |  |
|                 | TR-25-2          | Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 2 Karabinerhaken | 07755001    |  |
|                 | TR-40-2          | Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 40 mm breit, 2 Karabinerhaken | 07755002    |  |