

BOHRMASCHINEN, ZWEIHAND

DRILLING MACHINES, TWO-HAND OPERATION



DG75/17Z

VORTEILE

- Zuverlässige Werkzeuge mit günstigem Gewichts-Leistungsverhältnis
- Bohrmaschinen, Typ (...U), sind umsteuerbar und zum Gewindebohren einsetzbar.
- Start mit niedriger Drehzahl für besseres Ansetzen des Bohrers.
- Lange Standzeit bei hoher Leistung.

BENEFITS

- Reliable tools with excellent power to weight ratio.
- Tool (...U) reversible and usable for tapping.
- Starting at low speed to facilitate initial insertion of the bit.
- Long tool life at high power.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Zweihand, Pistolenform, Taster

Two hand Operation, pistol form, push button

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Aufnahme Chuck	Spannbereich Range Ø mm	Drehzahl Speed min ⁻¹	Leistung Power Watt	Gewicht Weight kg	Abmessungen Dimensions Ø x L x H mm	Luftverbrauch Air Consumption l/s
DG75/200Z	42106600	ohne / without *	MK2	2.000	750	3,050	65 x 200 x 360	14
DG75/95Z	42106800	ohne / without *	MK2	950	750	3,600	65 x 236 x 360	14
DG75/60Z	42106900	ohne / without *	MK2	600	750	3,600	65 x 236 x 360	14
DG75/17Z	42106200	ohne / without *	MK2	170	750	4,180	65 x 272 x 360	14
DG75/47ZU	42107900	ohne / without *	MK2	470	750	4,000	65 x 305 x 360	14
DG75/14ZU	42107200	ohne / without *	MK2	140	750	4,580	65 x 335 x 360	14

* ohne Futter / Morsekegeleinsatz Nr. 2 (MK2) / without chuck / Bit holder morse taper No. 2 (MK2)

Druckluft-Anschluss: G 3/8"

Empf. Schlauchdurchmesser: 13 mm

Compressed Air Connection: G 3/8"

Recommended hose diameter: 13 mm

LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY

Werkzeug mit Aufnahme MK2, Aufhängung,
Schnellkupplungsniessel, zweiter Handgriff, Keil

Tool with chuck MK2, hanging, quick acting coupling,
second handle, key

ZUBEHÖR FÜR BOHRMASCHINEN ACCESSORIES FOR DRILLING MACHINES


ZKF Zahnkranzfutter ZKF Keyed Chucks



Spannbereich Range	Abmessungen Dimensions		Für DG 75/... mit Aufnahme Konus J6	ZKF - Schlüssel Chuck Key
Ø mm	Ø mm	L mm	Artikel-Nr. Item No.	Artikel-Nr. Item No.
1-13	51	67	01709102	01710101

Zusätzlich Kegeldorn erforderlich.
Morse taper socket necessary.

SSF Schnellspannfutter SSF Self-locking Chucks



Spannbereich Range	Abmessungen Dimensions		Für DG 75/... mit Aufnahme Konus J6
Ø mm	Ø mm	L mm	Artikel-Nr. Item No.
1-13	43	85	01451107

Zusätzlich Kegeldorn erforderlich.
Morse taper socket necessary.

Zahnkranzfutter ZKF und Schnellspannfutter SSF nur in Verwendung zusammen mit Kegeldorn, mit Aufnahme J6:

Keyed Chucks ZKF and Self-locking Chucks SSF
only usable with
Morse Taper Socket, with Chuck J6:



Artikel-Nr.: 017 09 114
Item No. 017 09 114