

# R 14 EFC-C

## ELEKTRO-HYDRAULISCHE PUMPE ELECTRO-HYDRAULIC PUMP

Zum Anschluss von Press-, Schneid- und Stanzköpfen; zum Einsatz in den Bereichen EVU, Verkehrstechnik, Stadtwerke und deren Dienstleister sowie für industrielle Anwendungen.

For connecting crimping, cutting and punching heads; for energy supply and utility companies, transportation companies, power stations and their service providers as well as in industrial cable assembly.



### VORTEILE

- Robuste und besonders leistungsfähige Montagepumpe.
- Die Pumpe ist besonders geräusch- und vibrationsarm.
- Das hermetisch geschlossene Hydrauliksystem der R14EFC-C ermöglicht einen lagenunabhängigen Transport.

### BENEFITS

- Sturdy and powerful assembly pump.
- Quiet, low vibration pump.
- Due to the hermetically sealed hydraulic system, the R14EFC-C can be transported in any position.

## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	R 14 EFC-C
Förderleistung	Oil Delivery	0,4 l/min
Ölfüllung	Oil Fill	1,2 l (0,8 l nutzbar/useable)
Spannung	Voltage	230 V AC / 50 Hz
Leistung	Power	550 W
Gewicht	Weight	15,7 kg
Abmessungen L x B x H	Dimensions L x W x H	230 x 230 x 395 mm
Hydraulik- anschluss	Hydraulic Connection	Kupplung/Coupling CEJN Serie 115
Arbeitsdruck*	Working Pressure*	700 bar
Artikel-Nr.	Item No.	74307100

\* Arbeitsdruck werkseitig einstellbar von 200 – 850 bar / Working pressure can be set from 200 – 850 bar by the manufacturer.

#### Lieferumfang:

Pumpe mit Fernbedienung  
(5 m Kabel)

#### Scope of Delivery:

Pump with remote control  
(5 m cable)

#### Optional:

- zweiter Start/Stop-Taster am Schaltkasten,
- Zweihandsicherheitschaltung,
- Schalter zur Wahl zwischen zwei verschiedenen Abschalt-drücken,
- Wahlschalter zur Funktions-umschaltung Schneiden/Pressen

#### Optional:

- Second ON/OFF button on the switch box
- Two-hand safety control,
- Button to select between two different switch-off pressures,
- Selector switch to select cut/crimp functions

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Artikel Item	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
Fußschalter Foot Switch FS/R14EFC-B(-C)	Abmessungen L x B x H: 241 x 140 x 126 mm, Gewicht: 1 kg (inkl. 5 m Kabel und Stecker)	74307001
	Dimensions L x W x H: 241 x 140 x 126 mm, Weight: 1 kg (5 m cable and plug included)	
	Hydraulikschlauch, inkl. Kupplung CEJN 115	
	Hydraulic Hose, Coupling included	
Hydraulikschlauch, inkl. Kupplung CEJN 115	2 m, max. 1.000 bar	79500010
	3 m, max. 1.000 bar	79500011
	6 m, max. 1.000 bar	79500012
	10 m, max. 1.000 bar	79500013
Hydraulikschlauch, solo Hydraulic Hose, single	2 m, max. 1.000 bar	79500022
	3 m, max. 1.000 bar	79500024
	6 m, max. 1.000 bar	79500025
	10 m, max. 1.000 bar	79500026
Schnellkupplung CEJN 115 Quick-acting Coupling	Innengewinde NPT 3/8"	07234017
	Internal thread NPT 3/8"	
Nippel CEJN 115 Nipple	Außengewinde NPT 3/8"	07236103
	External thread NPT 3/8"	
Nippel CEJN 115 Nipple	Innengewinde NPT 3/8"	07234101
	Internal thread NPT 3/8"	
Nippel CEJN 115 Nipple	Außengewinde NPT 3/8"	07234202
	External thread NPT 3/8"	