

GX 30/30-60 H(G), GX 30/54-60 H(G)

LUFTSCHLEIFWALZEN SANDING DRUMS

Druckluft-Luftschleifwalzen zum Schleifen und Feinschleifen von Holz, Metall und Kunststoff; sie finden Einsatz im Maschinen-, Formen- und Möbelbau, z.B. von gefrästen Treppen-, Geländer- und Möbel-Elementen, von Formteilen aus Kunststoff oder Metall.

Pneumatic sanding drums for sanding and fine sanding wood, metal and plastics; used in machine building, mould making, stairs and enclosure construction, furniture building and plastics industry.



VORTEILE

- Ein robustes, langlebiges und kompaktes Werkzeug für Schleif- und Feinschleifarbeiten.
- Das Schleifmittel passt sich optimal auch an gekrümmte Formen an.
- Das Werkzeug verfügt über ein sehr gutes Leistungsgewicht.
- Die Werkzeuge mit Handgriff (Modelle H) können beidhändig geführt werden.
- Es können Arbeitsbreiten von 100 mm bearbeitet werden.
- Die Drehzahl ist optimiert für Schleifanwendungen.

BENEFITS

- A sturdy, durable and compact tool for sanding and fine sanding jobs.
- The abrasive adapt optimal to curved surfaces.
- Excellent weight-power ratio.
- Two-handed tool operation possible (H-types) thanks to additional handle.
- Working width of 100 mm.
- Optimized speed for sanding applications.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

| Artikel | Item | GX 30/30-60 G | GX 30/30-60 H | GX 30/54-60 G | GX 30/54-60 H |
|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Leistung | Power | 300 Watt | 300 Watt | 300 Watt | 300 Watt |
| Drehzahl | Speed | 3.000 min ⁻¹ | 3.000 min ⁻¹ | 5.400 min ⁻¹ | 5.400 min ⁻¹ |
| Aufnahme | Chuck | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Schleifwalze Ø x L | Sanding Drum Ø x L | Ø 60 x 100 mm | Ø 60 x 100 mm | Ø 60 x 100 mm | Ø 60 x 100 mm |
| Ausführung | Type | Einhand | Zweihand | Einhand | Zweihand |
| Gewicht | Weight | 0,96 kg | 1,15 kg | 0,96 kg | 1,15 kg |
| Luftverbrauch | Air Consumption | 9,0 l/s | 9,0 l/s | 9,0 l/s | 9,0 l/s |
| Luftanschluss | Air Connection | G1/4" | G1/4" | G1/4" | G1/4" |
| Empf. Schlauch-Ø | Recomm. Hose Ø | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Betriebsdruck | Working Pressure | 6,3 bar | 6,3 bar | 6,3 bar | 6,3 bar |
| Artikel Nr. | Item No. | 15124000 | 15122000 | 15114000 | 15112000 |

Lieferumfang:

Werkzeug mit Luftschleifwalze und Schleifhülse, Handschutz, Schlauchtülle, Aufhängung und Montagewerkzeug.

Scope of Delivery:

Tool with sanding drum and sanding sleeve, hand cover, hose nipple, hanger and assembly wrenches.

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Ersatzteile Luftschleifwalzen

Spare Parts Sanding Drums

| Typ Type | | Beschreibung Description | Artikel-Nr. Item No. |
|-------------|--|---|-------------------------|
| GEB60 |  | Gewebebezug Fabric cover | 15112192 |
| GUB60 |  | Gummibalg Rubber bellow | 15112190 |
| HS-A |  | Handschutz, maschinenseitig Hand cover, tool sided | 01216202 |
| HS-B |  | Handschutz, für Handgriff LSW60-H Hand cover, for handle LSW60-H | 01216203 |
| LSW60-G |  | Luftschleifwalze Sanding drum | 15199017 |
| LSW60-H |  | Luftschleifwalze mit Handgriff Sanding drum with additional handle | 15199015 |

Schleifhülsen für Luftschleifwalzen

Abrasive Sleeves for Drum Sanders

| Typ Type | Abmessungen Dimensions | Korn Grain | Artikel-Nr. Item No. |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| SFH60-KORUND | Ø 60 x 100 mm | 60 | 15112106 |
| | | 100 | 15112110 |
| | | 150 | 15112115 |

