

CK 40/900-A

GFK-SCHNEIDER GRP-CUTTER

Schneiden von GFK, CFK und Kunststoffen; im Fahrzeug- und Flugzeugbau, Bootsbau, in der Rotorblattfertigung im Windkraftanlagenbau, der allgemeinen Kunststofffertigung sowie im Leicht- und Schaltschrankbau.

Cutting of glass-fibre and carbon-fibre reinforced plastics and plastic material; in vehicle and air craft construction, boatbuilding, rotor blade production and general plastics production as well as switch cabinet construction.



VORTEILE

- Saubere Schnitte durch optimale Schnittgeschwindigkeit.
- Das Werkzeug verfügt über eine Schnitttiefe von 15 mm.
- Effektive Absaugung direkt am Entstehungsort.
- Das geringe Gewicht und die gute Auflagekante lassen eine präzise und sichere Führung des Werkzeugs zu.

BENEFITS

- Accurate cutting edges at optimal cutting speed.
- Cutting depth of 15 mm.
- Efficient dust extraction right on site.
- Low weight and a good support edge allow an accurate and safe handling.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	CK 40/900-A
Leistung	Power	400 W
Drehzahl	Speed	9.000 min ⁻¹
Spannaufnahme	Clamping Chuck	Ø 19 mm
Scheibe	Disc	Ø 100 mm
Schnitttiefe	Cutting Depth	15 mm
Absaugung	Suction	extern/external Ø 27 mm
Gewicht	Weight	1,62 kg
Luftverbrauch	Air Consumption	10,0 l/s
Luftanschluss	Air Connection	G1/4"
Empf. Schlauch-Ø	Recommended Hose Ø	9 mm
Schalldruckpegel	Sound Pressure Level	81 dB(A)
Vibration	Vibration	< 2,5 m/s ²
Max. Betriebsdruck	Max. Working Pressure	6,3 bar
Artikel-Nr.	Item No.	63141000

Lieferumfang

Werkzeug mit Absaughaube und Montagewerkzeug, Diamant-Trennscheibe DIA100-GS19, Schnellkupplungsstück, Verlängerungsrohr

Scope of Delivery

Tool with suction hood and assembly wrench, diamond cutting wheel DIA100-GS19, quick-coupling nipple, extension tube

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Diamant-Trennscheiben / Diamond Cutting Wheels

Außen-Ø Outer Ø	Innen-Ø Inner Ø	Dicke Thickness	Beschreibung Description	Korn Grain	Typ Type	Artikel-Nr. Item No.
Ø 100 mm	Ø 19 mm	2,0 mm	grob mit Seitenbelag coarse with edge coating	D356	DIA100-GS19	63141001

Absaugschläuche / Suction Hoses

Typ Type	Innen-Ø Inner Ø	Artikel-Nr. Item No.
02700	Ø 27 mm	18199030
03200	Ø 32 mm	18199031
03800	Ø 38 mm	18199032
05000	Ø 50 mm	18199033

Verbindungs-muffen / Sleeves

Typ Type	Schlauch-Innen-Ø Hose Inner Ø	Artikel-Nr. Item No.
02732	Ø 27 - 32 mm	18199042
03238	Ø 32 - 38 mm	18199043
03850	Ø 38 - 50 mm	18199044
03232	Ø 32 - 32 mm	18199046
03838	Ø 38 - 38 mm	18199047
05050	Ø 50 - 50 mm	18199048

