

CB 02(-BL)

KANTENFRÄSER EDGE MILLING TOOLS

Kantenfräser zum Bearbeiten von außen und innen liegender Kanten; im Maschinen- und Anlagenbau, Blech- und Apparatebau, Sondermaschinenbau sowie im Behälter- und Schiffbau.

Edge milling tools for working internal and external edges; in machine and plant engineering, sheet metal and apparatus construction, special engineering as well as in container and ship building.



VORTEILE

- Ideal zum Fasen und Fräsen gekrümmter Kanten.
- Präzises und stufenloses Einstellen der Fase durch mitgelieferte Einstelllehre.
- Sicheres Arbeiten dank Fingerschutz und Sicherheitsventil.
- CB 02-BL zum Bearbeiten von Blechen unter 2 mm Stärke.

BENEFITS

- Ideal for chamfering and milling curved edges.
- Chamfer can be set accurately using setting gauge included in the delivery.
- Safe working thanks to finger guard and safety valve.
- CB 02-BL for machining sheet metal of less than 2 mm.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	CB 02	CB 02-BL
Drehzahl	Speed	13.000 min ⁻¹	13.000 min ⁻¹
Blechstärke min.	Sheet Thickness min.	≥ 2 mm	0,8 – 1,8 mm
Fasenwinkel	Chamfering Angle	45°	45°
Fräsradius	Milling Radius	2 mm	2 mm
Gewicht	Weight	1,8 kg	1,8 kg
Luftverbrauch	Air Consumption	6,7 l/s	6,7 l/s
Luftanschluss	Air Connection	G 1/4"	G 1/4"
Empf. Schlauch-Ø	Recomm. Hose Ø	9 mm	9 mm
Max. Betriebsdruck	Max. Working Pressure	6,3 bar	6,3 bar
Artikel-Nr.	Item No.	64150000	64148000

Lieferumfang

Werkzeug mit zwei Wendschneidplatten (Typ TA9A386-N), Schnellkupplungsrippel, Adapter, Zu- und Abluftschlauch, Einstelllehre, Montagewerkzeug

Scope of Delivery

Tool with two indexable inserts (type TA9A386-N), quick-coupling nipple, adapter, inlet and exhaust air hose, setting gauge, assembly wrench


Mindestanforderungen beim Fräsen

Minimum Requirements for Chamfering




Min. Abmessungen	Min. Dimensions	CB 02	CB 02-BL
Innen-Ø	Inner Ø	12 mm	12 mm
Min. Radius	Min. Radius	6 mm	6 mm
Min. Tiefe	Min. Depth	20 mm	18 mm

ZUBEHÖR ACCESSORIES



TA9A386



TA9A386-N



TA9A592

Wendeschneidplatten / Indexable Inserts

Variante <i>Variant</i>	Typ <i>Type</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Artikel-Nr. <i>Item No.</i>
CB 02 CB 02-BL	TA9A386	zum Fasen, 45°, Stahl for chamfering, 45°, steel	01661103
	TA9A386-N	zum Fasen, 45° for chamfering, 45°	01661210
	TA9A592	für Radien 2 mm for radius 2 mm	01661104