

VIBRATIONSSCHLEIFER

ORBITAL SANDER

KS110A

Druckluft-Vibrationsschleifer; zum Schleifen, Entgraten und Verrunden.

Pneumatic orbital sander; for grinding, deburring and prerounding.



VORTEILE

- Kleines, handliches Werkzeug für feine Schleifarbeiten und die Nachbearbeitung von Kanten.
- Der ergonomisch geformte Griff und der Start über einen feststellbaren Taster ermöglichen eine intuitive Führung des Werkzeugs.
- Die niedrige Vibration ($< 2,5 \text{ m/s}^2$) erlaubt ein ermüdungsfreies Arbeiten.

BENEFITS

- Small, easy to handle tool for fine grinding jobs and edge finishing.
- The ergonomically designed grip and the lockable button ensure an intuitive operation.
- Low vibration values ($< 2.5 \text{ m/s}^2$) for fatigue-free working.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Drehzahl Speed	Hub Ø Stroke Ø	Gewicht Weight	Start Start	Schleifplatte L x B Grinding Plate L x W	Luftverbrauch Air Consumption
KS110A	16130000	20.000 min ⁻¹	1,5 mm	0,5 kg ohne Schlauch without hose	Taster button	100 x 110 mm	3,3 l/s

Betriebsdruck: 6,3 bar

Empf. Schlauch-Ø: 6 mm

Luftanschluss: Werkzeug G1/8"
Schlauch G1/4"

Lieferumfang:

Werkzeug bestückt mit Schleifplatte;

Schnellkupplungsniessel, Adapter R1/4 x NPT1/4,
Zuluftschlauch

Working pressure: 6.3 bar

Recommended hose-Ø: 6 mm

Air Connection: Tool G1/8"
Hose G1/4"

Scope of Delivery:

Tool with grinding plate;

Quick coupling nipple, adapter R1/4 x NPT1/4,
inlet air hose

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Schleifplatten

Grinding Plates

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Maße B x L x H Dimensions W x L x H
Schleifplatte Standard Grinding Plate Standard	16130011	100 x 108 x 8 mm
Schleifplatte Klett Grinding Plate Velcro	16130013	100 x 108 x 8 mm

Scheifmittel

Abrasives

Artikel Item	Beschreibung Description	Korn Grain	Artikel-Nr. Item No.
SFP-KS11-SiC	Siliziumcarbid, für Schleifplatte Standard for grinding plate standard 110 x 140 mm	60	16130206
		80	16130208
		100	16130210
		120	16130212
		180	16130218
		240	16130224
		320	16130232
		400	16130240
		500	16130250
SFPK-KS11-SiC	Siliziumcarbid, für Schleifplatte Klett for grinding plate velcro 110 x 113mm	60	16130606
		80	16130608
		100	16130610
		120	16130612
		180	16130618
		240	16130624
		320	16130632
		400	16130640
		500	16130650

Druckluftversorgung

Compressed Air Supply

Artikel Item		Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch Air Hose	HFK6	93005700	Ø 6 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 6 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose	HFK9	93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil		93003900	1-l-Flasche 1 l bottle
Druckluftöl Oil		93004000	100-ml-Flasche 100 ml bottle
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R3/8"-K	93001100	Anschlussgewinde R 3/8, 1,15 m³/min Durchgangsleistung Connecting thread R 3/8, 1.15 m³/min clearance

Für weiteres Zubehör sprechen Sie uns gerne an.
Please contact us for further accessories.