

# VIBRATIONSSCHLEIFER MIT ABSAUGUNG

## ORBITAL SANDER WITH DUST EXTRACTION

### KS110A-ABS

Druckluft-Vibrations Schleifer für den Anschluss an eine externe Absaugung; zum Schleifen, Entgraten und Verrunden.  
Pneumatic orbital sander with connection to an external dust extraction; for grinding, deburring and prerounding.



#### VORTEILE

- Kleines, handliches Werkzeug für feine Schleifarbeiten und die Nachbearbeitung von Kanten.
- Hohe Absaugleistung.
- Der ergonomisch geformte Griff und der Start über einen feststellbaren Taster ermöglichen eine intuitive Führung des Werkzeugs.
- Die niedrige Vibration ( $< 2,5 \text{ m/s}^2$ ) erlaubt ein ermüdungsfreies Arbeiten.

#### BENEFITS

- Small, easy to handle tool for fine grinding jobs and edge finishing.
- High extraction rate.
- The ergonomically designed grip and the lockable button ensure an intuitive operation.
- Low vibration values ( $< 2.5 \text{ m/s}^2$ ) for fatigue-free working.

### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Drehzahl Speed	Hub Ø Stroke Ø	Gewicht Weight	Anschluss Absaugung Connection Dust Extraction	Start Start	Schleifplatte L x B Grinding Plate L x W	Luftver- brauch Air Con- sumption
KS110A-ABS	18100000	20.000 min <sup>-1</sup>	1,5 mm	0,7 kg ohne Schlauch without hose	LW25	Taster Button	100 x 110 mm	3,3 l/s

Betriebsdruck: 6,3 bar

Empf. Schlauch-Ø: 6 mm

Luftanschluss: Werkzeug G1/8"  
Schlauch G1/4"

Working pressure: 6.3 bar

Recommended hose-Ø: 6 mm

Air Connection: Tool G1/8"  
Hose G1/4"

Lieferumfang:

Werkzeug bestückt mit Absaugschleifplatte Klett;  
Schnellkupplungsniessel, Adapter PT1/4 x NPT1/4,  
Zuluftschlauch

Scope of Delivery:

Tool with suction grinding plate;  
Quick coupling nipple, adapter R1/4 x NPT1/4,  
inlet air hose

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

### Schleifplatten

#### Grinding Plates

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Maße B x L x H Dimensions W x L x H
Absaugerschleifplatte Klett Suction Grinding Plate Velcro	01772101	100 x 110 x 8 mm

### Scheifmittel

#### Abrasives

Artikel Item	Beschreibung Description	Korn Grain	Artikel-Nr. Item No.
SFPK-KS11-SiC-ABS	Siliziumcarbid, für Absaugerschleifplatte Klett for suction grinding plate velcro 100 x 110 mm	80 - 320	Auf Anfrage On request
SFPK-KS11-Ko-ABS	Korund, für Absaugerschleifplatte Klett Aluminum oxide, for suction grinding plate velcro 100 x 110 mm	80 - 320	Auf Anfrage On request

### Absaugschlauch

#### Suction Hose

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
02500	18199001	Absaugschlauch LW 25 Suction hose LW25

### Druckluftversorgung

#### Compressed Air Supply

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch Air Hose	HFK6 93005700	Ø 6 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 6 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose	HFK9 93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil	93003900	1-l-Flasche 1 l bottle
Druckluftöl Oil	93004000	100-ml-Flasche 100 ml bottle
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R3/8"-K 93001100	Anschlussgewinde R 3/8, 1,15 m³/min Durchgangsleistung Connecting thread R 3/8, 1.15 m³/min clearance

Für weiteres Zubehör sprechen Sie uns gerne an.  
Please contact us for further accessories.