

GG 5/700-SP3

GERADSCHLEIFER STRAIGHT GRINDER

Druckluft-Geradschleifer zum präzisen Schleifen und Entgraten.

Pneumatic straight grinder for precise grinding and deburring.



VORTEILE

- Turbinenschleifer mit Spannzange \varnothing 3 mm für sehr präzise Schleifarbeiten.
- Sehr kleines, handliches und leichtes Werkzeug.
- Die ergonomische Bauform erlaubt eine ruhige, genaue Führung des Werkzeugs.
- Die nach vorne abgeführte Abluft kühlt und hält das Werkstück frei von Schleifstäuben.
- Der Geradschleifer startet über ein Schiebeventil.

BENEFITS

- Turbine grinder with collet chuck \varnothing 3 mm for very precise grinding jobs.
- Very small, handy and lightweight grinding tool.
- The ergonomic design allows a smooth, precise use.
- The exhaust air, leaded away in front of the tool, cools down and removes dust from the work piece.
- The straight grinder starts by sliding valve.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	GG 5/700-SP3
Leistung	Power	50 Watt
Drehzahl	Speed	70.000 min ⁻¹
Spannzange	Collet	\varnothing 3 mm
Zubehör	Accessories	max. \varnothing 10 mm
Start	Start	Schiebeventil/Slide valve
Maße \varnothing x L	Dimensions \varnothing x L	50 x 182 mm
Gewicht	Weight	0,3 kg ohne Schlauch/without hose
Luftverbrauch	Air Consumption	2,5 l/s
Luftanschluss	Air Connection	G1/4"
Empfohlener Schlauch- \varnothing	Recommended Hose \varnothing	6 mm
Betriebsdruck	Working Pressure	6,3 bar
Artikel Nr.	Item No.	10115000

Lieferumfang:

Werkzeug mit Spannzange \varnothing 3 mm, Schnellkupplungsrippel, Montageschlüssel, 5 Schleifstiften, Abziehstein, Druckluftschlauch, Koffer.

Scope of Delivery:

Tool with collet chuck \varnothing 3 mm, quick-coupling nipple, assembly wrench, 5 grinding pins, whetting stone, air hose, case.







ZUBEHÖR ACCESSORIES

Spannzange / Collet

Typ Type		Spannzange Collet	Artikel-Nr. Item No.
11096/3		Ø 3 mm	01502157

Diamant-Schleifstifte / Diamond Grinding Pins

Schaft Shaft		Typ Type	Beschreibung Description	Abmessungen Dimensions	Empf. Drehzahl Recomm. Speed	Artikel-Nr. Item No.
Ø 3 mm		DIA3 -KK	Kugelpopf Ball	Ø 3 mm	30.000 – 95.000 min ⁻¹	10199048
		DIA3	Konisch Conical	Ø 5 x Ø 3 x 7 mm	15.000 – 60.000 min ⁻¹	10199049
		DIA3	Zylinder Cylindrical	Ø 3 x 15 mm	30.000 – 95.000 min ⁻¹	10199050
		DIA3	Zylinder Cylindrical	Ø 3 x 20 mm	30.000 – 95.000 min ⁻¹	10199054

Korund-Schleifstifte / Aluminium Oxide Grinding Pins

Schaft Shaft	Typ Type	Beschreibung Description	Abmessungen Dimensions	Artikel-Nr. Item No.
Ø 3 mm	SST-SET-2002OF	Set, Korund, Härte O, Korn fein Set, Aluminium oxide, grade O, grain fine		10199151
		Zylinder Cylindrical (2 Stk./pcs.)	Ø 5 x 10 mm Ø 8 x 10 mm Ø 16 x 4 mm	
		Zylinder Cylindrical	Ø 4 x 8 mm Ø 6 x 13 mm Ø 8 x 2 mm Ø 10 x 13 mm Ø 13 x 3 mm	
		Walzen Cylindrical Points	Ø 5 x 10 mm	
		Kugel Ball	Ø 5 mm	
		Spitzbogen Tree	Ø 3 x 6 mm Ø 8 x 16 mm	

