

# VIBRATIONSSCHLEIFER

## ORBITAL SANDER

### GEV30

Druckluft-Vibrationsschleifer zum Entfernen und Bearbeiten von Fehlstellen in der Lacknachbearbeitung und Oberflächenbearbeitung. Der Blütenschleifer wird gerne im Karosseriebau und in Presswerken eingesetzt.

Pneumatic orbital sander for removing and working imperfections in varnish works/spot repair and surface processing; the daisy disc grinder is popular in body construction and pressing plants.



### VORTEILE

- Optimiert für das Entfernen kleiner Fehlstellen im Lack oder an der Karosserie, wie z.B. Staubeinschlüsse, Lackläufer oder Schweißnähte.
- Sehr leichter und handlicher Blütenschleifer für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Der 30 mm Klett-Schleifteller ist im Lieferumfang enthalten.
- Ideal für die Bearbeitung von konvexen und konkaven Blechformen.
- Der Starthebel kann auf Wunsch oben montiert werden.

### BENEFITS

- Optimized for removing imperfections in varnish works such as craters, inclusions, paint runs, dimpling, scratches or welding seams.
- Light-weight and handy nib removal sander for fatigue-free working.
- Tool includes a 30 mm diameter velcro grinding plate.
- Ideal for working convex and concave surfaces.
- Valve lever can be assembled upside down on request.

## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Drehzahl Speed	Hub Ø Stroke Ø	Gewicht Weight	Maße L x H Dimensions L x H	Schleifteller Ø Grinding Plate Ø	Luftverbrauch Air Consumption
GEV30	17171000	7.500 min <sup>-1</sup>	3 mm	0,6 kg	168 x 88 mm	30 mm	0,3 l/s

Betriebsdruck: 6,3 bar  
Empf. Schlauch-Ø: 9 mm  
Luftanschluss: G 1/4"

Working pressure: 6.3 bar  
Recommended hose-Ø: 9 mm  
Air connection: G 1/4"

### Lieferumfang:

Werkzeuge bestückt mit Schleifteller Klett Ø 30 mm

### Scope of Delivery:

Tool equipped with grinding plate Velcro Ø 30 mm

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

### Schleifteller Grinding Plates

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	Härte Hardness
Schleifteller Klett 1162K/2-30-M10x1,25 Grinding Plate Velcro	 17171001	Teller Ø 30 mm, Kontaktfläche Klett, Softteil H = 7 mm	Plate Ø 30 mm, Contact area Velcro, Foam part H = 7 mm  hart hard
Schleifteller Vinyl 1162/2-30-M10x1,25 Grinding Plate Vinyl	 17171002	Teller Ø 30 mm, Kontaktfläche Vinyl, Softteil H = 7 mm	Plate Ø 30 mm, Contact area Vinyl, Foam part H = 7 mm  hart hard

### Druckluftversorgung Compressed Air Supply

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch HFK9 Air Hose	93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch HFK13 Air Hose	93005900	Ø 13 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil	93003900	1-l-Flasche 1 l bottle
Druckluftöl Oil	93004000	100-ml-Flasche 100 ml bottle
Wartungseinheit WE-R3/8"-K Maintenance Unit	93001100	Anschlussgewinde R 3/8, 1,15 m³/min Durchgangsleistung Connecting thread R 3/8, 1.15 m³/min clearance
Wartungseinheit WE-R1/2"-K Maintenance Unit	93001400	Anschlussgewinde R 1/2, 2,4 m³/min Durchgangsleistung Connecting thread R 1/2, 2.4 m³/min clearance

Für weiteres Zubehör sprechen Sie uns gerne an.  
Please contact us for further accessories.