

**TOPFDRAHTBÜRSTEN WIRE CUP BRUSHES**

Aufnahme Chuck		Typ Type	Beschreibung Description	Draht x Besatzlänge Wire x Length	Abmessungen Dimensions	Drehzahl max. Speed max.	Artikel-Nr. Item No.
M10		BT60-K-M10	Draht gezopft Wire plaited	Ø 0,5 x 20 mm	Ø 60 mm	12.500 min <sup>-1</sup>	12180049
M12 x 1,5 mm		BT60	Draht gewellt Wire crimped	Ø 0,3 x 20 mm	Ø 60 mm	12.500 min <sup>-1</sup>	12180045
		BT60-VA-M12	Draht VA gewellt Wire VA crimped	Ø 0,3 x 20 mm	Ø 60 mm	12.500 min <sup>-1</sup>	12180047
		BT60K	Draht gezopft Wire plaited	Ø 0,5 x 20 mm	Ø 60 mm	12.500 min <sup>-1</sup>	12180046
M14		BT60-M14	Draht gewellt Wire crimped	Ø 0,3 x 20 mm	Ø 60 mm	12.500 min <sup>-1</sup>	12180042
		BT60-VA-M14	Draht VA gewellt Wire VA crimped	Ø 0,3 x 20 mm	Ø 60 mm	12.500 min <sup>-1</sup>	12180050
		BT60-K-M14	Draht gezopft Wire plaited	Ø 0,5 x 20 mm	Ø 60 mm	12.500 min <sup>-1</sup>	12180048
		BT80-M14	Draht gewellt Wire crimped	Ø 0,3 x 20 mm	Ø 80 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	12185018
		BT80-VA-M14	Draht VA gewellt Wire VA crimped	Ø 0,3 x 20 mm	Ø 80 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	12185020
		BT80-K-M14	Draht gezopft Wire plaited	Ø 0,5 x 20 mm	Ø 80 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	12185019
		BT80-K-M14-M	Verstärkte Topf- ausausführung, Draht gezopft Reinforced cup, wire plaited	Ø 0,5 x 20 mm	Ø 80 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	12185021
	Bohrung/Hole Ø 16 mm		BT60-K-16	Draht gezopft Wire plaited	Ø 0,5 x 20 mm	Ø 60 mm	12.500 min <sup>-1</sup>
Bohrung/Hole Ø 22 mm		BT80-22	Draht gewellt Wire crimped	Ø 0,3 x 20 mm	Ø 80 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	12185017

**Adapter**

Adapter

Beschreibung Description	Typ Type	Artikel-Nr. Item No.
M8 auf M12 x 1,5	ADAP M8/M12x1,5	12180062
M8 auf M14	ADAP M8/M14	12180063

