

# ANP 450

## AKKU-HYDRAULISCHE PUMPE BATTERY-OPERATED HYDRAULIC PUMP

Akku-Netz-Pumpe für den Betrieb von Schneid-, Press- und Stanzköpfen; einsetzbar als mobile Montagepumpe oder als stationäres Antriebsaggregat in den Bereichen Verkehrsbetriebe, EVU, Stadtwerke, Kraftwerke und deren Dienstleister sowie in der industriellen Kabelmontage.

Battery-operated pump for connecting cutting, crimping and punching heads; useable as mobile assembly pump or steady power unit for transportation companies, energy supply and utility companies, power stations and their service providers, as well as in industrial cable assembly.



### VORTEILE

- Schnelles Arbeiten dank hoher Förderleistung.
- Hervorragende Standzeit für industrielle Anforderungen.
- Flexibel als mobile Akku-Pumpe oder als stationäre Netz-Pumpe einsetzbar.
- LED-Anzeige: Prüfen von Akku-Kapazität und Ölstand sowie Kontrolle des Arbeitsprozesses.
- Bis zu 200 Arbeitszyklen pro Akkuladung.
- Erweiterbar um Sonderfunktionen.

### BENEFITS

- Fast operation thanks to high performance (oil delivery).
- Excellent tool life time for industrial demands.
- Pump with battery power supply or mains connection for mobile or steady operation.
- Control of battery state and oil filling as well as working process by LED signal.
- Up to 200 work cycles per battery charge.
- Special features available.

## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	ANP 450
Förderleistung	Oil Delivery	0,45 l/min
Ölfüllung	Oil Fill	0,5 l (0,35 l nutzbar/useable)
Spannung	Voltage	25,2 V DC (LiA-P30) 230 V AC (NT-P230)
Gewicht*	Weight*	8,3 kg
Abmessungen	Dimensions	290 x 160 x 220 mm
Arbeitsdruck**	Working Pressure**	700 bar
Artikel-Nr.	Item No.	74320000

\* ohne Akku / without battery

\*\* Optional: Druck von 150 – 850 werkseitig einstellbar

\*\* Optional: Pressure can be set from 150 – 850 bar by the manufacturer

**ANP 450 Set,  
Artikel-Nr. 74321000**

**Lieferumfang:**  
Pumpe mit Fernbedienung,  
Akkus LiAP-30 und Ladegerät  
MC-P230

**ANP 450 Set,  
Item No. 74321000**

**Scope of Delivery:**  
Pump with remote control,  
battery LiAP-30 and  
battery charger MC-P230

## ZUBEHÖR FÜR AKKU-PUMPE ACCESSORIES FOR BATTERY PUMP



Typ Type	Beschreibung	Description	Artikel-Nr. Item No.
Lithium-Ionen-Akku 25,2 V Li-Ion Battery 25,2 V LiA-P30	Kapazität: 3,0 Ah Gewicht: 0,9 kg Ladezeiten: ca. 70 min (Typ MC-P230) Abmessungen: 135 x 90 x 85 mm Temperaturbereich: - 20 bis +40° C	Capacity: 3.0 Ah Weight: 0.9 kg Charging Time: app. 70 min (type MC-P230) Dimensions: 135 x 90 x 85 mm Temp. Range: - 20 up to +40° C	79300035
Ladegerät Battery Charger MC-P230	Netzanschluss: 230 V AC / 50 Hz Gewicht: 0,5 kg Abmessungen: 150 x 90 x 85 mm Temperaturbereich: - 20 bis +40° C geeignet für: LiA-P30	Mains Connection: 230 V AC / 50 Hz Weight: 0.50 kg Dimensions: 150 x 90 x 85 mm Temp. Range: - 20 up to +40° C suitable for: LiA-P30	79300036
Netzteil Power Supply Unit NT-P230	Für stationären Netzbetrieb: Netzanschluss: 230 V AC / 50 Hz Länge Kabel: 5 m Gewicht: 0,9 kg Abmessungen: 135 x 90 x 85 mm Temperaturbereich: - 20 bis +40° C	For stationary use: Mains Connection: 230 V AC / 50 Hz Length Cable: 5 m Weight: 0.9 kg Dimensions: 135 x 90 x 85 mm Temp. Range: - 20 up to +40° C	79300037

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Artikel Item	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
Hydraulikschlauch, inkl. Kupplung Hydraulic Hose, Coupling included	2 m, max. 1.000 bar	79500010
	3 m, max. 1.000 bar	79500011
	6 m, max. 1.000 bar	79500012
	10 m, max. 1.000 bar	79500013
Hydraulikschlauch, solo Hydraulic Hose, single	2 m, max. 1.000 bar	79500022
	3 m, max. 1.000 bar	79500024
	6 m, max. 1.000 bar	79500025
	10 m, max. 1.000 bar	79500026
Schnellkupplung Quick-acting Coupling	Innengewinde NPT 3/8" Internal thread NPT 3/8"	07234203
	Außengewinde NPT 3/8" External thread NPT 3/8"	07236103
Nippel Nipple	Innengewinde NPT 3/8" Internal thread NPT 3/8"	07234101
	Außengewinde NPT 3/8" External thread NPT 3/8"	07234202