

PBT

ABISOLIERZANGEN ISOLIERT STRIPPING PLIERS INSULATED

120° Drehung



PBT...VA

90° Drehung



PBT...VB



VORTEILE

- Schnelles Abisolieren mit einem robusten und langlebigen Werkzeug in nur drei Arbeitsschritten: Rundschnitt, Längsschnitt, Abnehmen.
- Zum Abisolieren von Sektorleitern geeignet
- **Zangen mit Schutz vor elektrischem Schlag bis 1 kV (IEC 60900).**
- NEU: V-Typen verfügen über eine einstellbare Längsschnitt-Klinge.

BENEFITS

- Fast stripping with sturdy and long-lasting tools in three steps: Circular cut, longitudinal cut, remove.
- Suitable for stripping sector-shaped conductors.
- **Stripping pliers with protection against electric shock up to 1 kV (IEC 60900).**
- NEW: V-types are equipped with an adjustable longitudinal blade.

V-Typ: Einstellbare Längsschnitt-Klinge
V-type: Adjustable longitudinal blade



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	PBT...A	PBT...B	PBT...VA	PBT...VB
Rundschnittklingen	Circular Cut Blades	3 Stück/pieces	4 Stück/pieces	3 Stück/pieces	4 Stück/pieces
Kabel-Ø	Cable Ø	10 - 45 mm	20 - 55 mm	10 - 45 mm	20 - 55 mm
Isoliertes Aluminium-Modell, orang-farbener ergonomischer Griff, 1000 V IEC EN 60900 Wählen Sie eine Rundschnitttiefe, die kleiner oder gleich der Längsschnitttiefe ist Insulated aluminum model, orange ergonomic handle, 1000 V IEC EN 60900 Select a round cut depth that is less than or equal to the length cut depth					
Rundschnitt	Circular Cut	Bestückung: 0,2-4,0 mm (in 0,2-mm-Schritten) Equipped: 0.2-4.0 mm (in 0.2 mm steps)		Einstellbar 0,2-4,0 mm (in 0,2-mm-Schritten) Adjustable 0.2-4.0 mm (in 0.2 mm steps)	
Längsschnitt	Longitudinal Cut	Bestückung: 0,2-4,0 mm (in 0,2-mm-Schritten) Equipped: 0.2-4.0 mm (in 0.2 mm steps)		Einstellbar 0,2-4,0 mm (in 0,2-mm-Schritten) Adjustable 0.2-4.0 mm (in 0.2 mm steps)	
Abmessungen	Dimensions	283 x 78 x 90 mm	283 x 78 x 90 mm	283 x 78 x 90 mm	283 x 78 x 90 mm
Gewicht	Weight	0,68 kg	0,69 kg	0,67 kg	0,68 kg

Lieferumfang


Abisolierzange bestückt mit Rundschnittklingen, einer Längsschnittklinge und Greifklingen.

Auf Anfrage sind auch Klingen für Bleimäntel erhältlich.

Scope of Delivery

Stripping pliers equipped with circular blade, one longitudinal blade and grab blades.

Blades for removing cable lead tubes available on request.



PBT - Mögliche Kombinationen

PBT – Possible combinations

Beschreibung <i>Description</i>	Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Schnitttiefe Rundschnitt <i>Cutting Depth Circular Cut</i>	Schnitttiefe Längsschnitt <i>Cutting Depth Longitudinal Cut</i>
PBT...A Kabel-Ø 10 – 45 mm, bestückt mit 3 Rundschnitt- klingen (120° Rundschnitt) und 1 Längsschnittklinge Cable Ø 10 – 45 mm, equipped with 3 circular cut blades (120° round cut) and 1 longitudinal cut	PBT 12-16 A	78340100	1,2 mm	1,6 mm
	PBT 16-20 A	78340200	1,6 mm	2,0 mm
	PBT 20-20 A	78340300	2,0 mm	2,0 mm
	PBT 20-24 A	78340400	2,0 mm	2,4 mm
	PBT 20-28 A	78340500	2,0 mm	2,8 mm
	PBT 24-30 A	78340600	2,4 mm	3,0 mm
PBT...VA mit variabler Längsschnittklinge Kabel-Ø 10 – 45 mm, bestückt mit 3 Rundschnittklingen (120° Rundschnitt) With adjustable longitudinal cut Cable Ø 10 – 45 mm, equipped with 3 circular cut blades (120° round cut)	PBT 14 VA	78350100	1,4 mm	0,2 - 4,0 mm, einstellbar in 0,2 mm Schritten
	PBT 16 VA	78350200	1,6 mm	
	PBT 18 VA	78350300	1,8 mm	
	PBT 20 VA	78350400	2,0 mm	0.2 - 4.0 mm, adjustable in 0.2 mm steps
	PBT 22 VA	78350500	2,2 mm	
	PBT 24 VA	78350600	2,4 mm	
	PBT 30 VA	78350700	3,0 mm	
	PBT 40 VA	78350800	4,0 mm	
PBT...B Kabel-Ø 20 – 55 mm, bestückt mit 4 Rundschnitt- klingen (90° Rundschnitt) und 1 Längsschnittklinge Cable Ø 20 – 55 mm, equipped with 4 circular cut blades (90° round cut) and 1 longitudinal cut	PBT 16-20 B	78360100	1,6 mm	2,0 mm
	PBT 20-20 B	78360200	2,0 mm	2,0 mm
	PBT 20-24 B	78360300	2,0 mm	2,4 mm
	PBT 20-28 B	78360400	2,0 mm	2,8 mm
	PBT 24-30 B	78360500	2,4 mm	3,0 mm
	PBT 28-28 B	78320600	2,8 mm	2,8 mm
	PBT 30-32 B	78360700	3,0 mm	3,2 mm
PBT...VB mit variabler Längsschnittklinge Kabel-Ø 20 – 55 mm, bestückt mit 4 Rundschnitt- klingen (90° Rundschnitt) With adjustable longitudinal cut Cable Ø 20 – 55 mm, equipped with 4 circular cut blades (90° round cut)	PBT 14 VB	78370100	1,4 mm	0,2 - 4,0 mm, einstellbar in 0,2 mm Schritten
	PBT 16 VB	78370200	1,6 mm	
	PBT 18 VB	78370300	1,8 mm	
	PBT 20 VB	78370400	2,0 mm	0.2 - 4.0 mm, adjustable in 0.2 mm steps
	PBT 22 VB	78370500	2,2 mm	
	PBT 24 VB	78370600	2,4 mm	
	PBT 30 VB	78370700	3,0 mm	
	PBT 40 VB	78370800	4,0 mm	

Auf Anfrage können wir Ihnen auch weitere Kombinationen oder Klingen für Bleimäntel anbieten.
 On request, we can also offer you other combinations or blades for lead sheaths.

Zubehör Accessories

Artikel Item	Beschreibung <i>Description</i>	Artikel-Nr. Item No.
SAC KT	Stofftragetasche für Abisolierzangen / Canvas bag for stripping pliers	07542009

