

CK 160/1200-A

GFK-SCHNEIDER GRP-CUTTER

Leistungsstarker GFK-Schneider zum Schneiden von GFK, CFK und Kunststoffen; im Fahrzeug- und Flugzeugbau, Bootsbau, Rotorblattfertigung im Windkraftanlagenbau, in der allgemeinen Kunststofffertigung sowie im Leicht- und Schaltschrankbau.

Powerful GRP-cutter for cutting glass-fibre and carbon-fibre reinforced plastics and plastic material; in vehicle and air craft construction, boatbuilding, rotor blade production and general plastics production as well as switch cabinet construction.



VORTEILE

- Schnelles ermüdungsfreies Arbeiten durch hervorragendes Leistungsgewicht.
- Konstant hohe Leistung durch Fliehkraftregelung
- Effektive Absaugung direkt am Entstehungsort für eine staubfreie Umgebung.
- 26 mm Schnitttiefe.
- Das geringe Gewicht und die gute Auflagekante lassen eine präzise und sichere Führung des Werkzeugs zu.

BENEFITS

- Fatigue-free working thanks to excellent power weight ratio.
- Constant-high power by centrifugal governor.
- Efficient dust extraction right on site for dust-free work environment.
- Cutting depth of 26 mm.
- Low weight and a good support edge allow an accurate and safe handling.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	CK 160/1200-A
Leistung	Power	1.600 W
Drehzahl	Speed	12.000 min ⁻¹
Spannaufnahme	Clamping Chuck	Ø 22 mm
Scheibe	Disc	Ø 125 mm
Schnitttiefe	Cutting Depth	26 mm
Absaugung	Suction	extern/external Ø 38 mm
Gewicht	Weight	1,77 kg
Luftverbrauch	Air Consumption	20,0 / 32,0 l/s
Luftanschluss	Air Connection	G3/8"
Empf. Schlauch-Ø	Recommended Hose Ø	13 mm
Max. Betriebsdruck	Max. Working Pressure	6,3 bar
Artikel-Nr.	Item No.	63142000

Lieferumfang

Werkzeug mit Absaughaube, zweitem Handgriff, Schlauchtülle, Abluftschlauch, Montagewerkzeug

Diamant-Trennscheibe nicht enthalten

Scope of Delivery

Tool with suction hood, second handle, hose nipple, suction hose, assembly wrench

Diamond cutting wheel not included



Schneiden bis an die Kante, der Pfeil zeigt die Position der Trennscheibe an.

Cutting up to the edge, the arrow indicates the cutting wheel position.

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Diamant-Trennscheiben / Diamond Cutting Wheels

Außen-Ø <i>Outer Ø</i>	Innen-Ø <i>Inner Ø</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Korn <i>Grain</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Item No.</i>
Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	2,8 mm	grob coarse	D356	DIA125-G	63123015
			grob mit Seitenbelag coarse with edge coating	D426	DIA125-GSeg	63123017



Absaugschläuche / Suction Hoses

Typ <i>Type</i>	Innen-Ø <i>Inner Ø</i>	Artikel-Nr. <i>Item No.</i>
03800	Ø 38 mm	18199032
05000	Ø 50 mm	18199033

Verbindungs-muffen / Sleeves

Typ <i>Type</i>	Schlauch-Innen-Ø <i>Hose Inner Ø</i>	Artikel-Nr. <i>Item No.</i>
03850	Ø 38 - 50 mm	18199044
03838	Ø 38 - 38 mm	18199047
05050	Ø 50 - 50 mm	18199048

