

GEWINDESCHNEIDER / EINDREHWERKZEUG

AIR TAPPER / SCREWING-IN TOOL



TG 12/25 P-SW12

TG 9/50 P-SW12

VORTEILE

- Gewindeschneider mit **Schnellwechselfutter SW12**: besonders geeignet für handgeführte Arbeiten, bei denen der Bediener die Selbstzentrierung des Gewindebohrers für zweckmäßig hält.
- Schneller Austausch des Gewindebohrers/Halters.
- Start durch Andruck, Umsteuerung in den Rücklauf durch Ziehen am Werkzeug.
- Doppelte Drehzahl im Schnellrücklauf.
- Zum Eindrehen von Gewindemuffen.

BENEFITS

- Air tapper with **quick-changing chuck SW12**: the operator considers it wise that the tap is self-centered on the hole to be tapped.
- Easy replacement of tap holder/taps.
- Push the tool to start, change the direction of rotation by pulling the tool
- Automatic inversion device with increased return speed.
- Also ideal when threaded inserts are used in assembly.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item		TG9/50P-SW12	TG12/25-SW12	TG12/25D-SW12	TG12/25P-SW12
Artikel Nr. Item No.		46102500	46100300	46100000	46100100
Leistung Power	Watt	300	400	400	400
Form / Drehrichtung / Ventil Form / Direction of Rotation / Valve		Druckknopf Push button	Hebelventil Valve Lever	Direkter Einlass Direct air inlet	Druckknopf Push button
Max. Gewinde Max. Thread	Stahl Steel	Ø 8 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Aufnahme Chuck		SWF - SW12	SWF - SW12	SWF - SW12	SWF - SW12
Drehzahl Vorlauf/Rücklauf Forward / Return Speed	min ⁻¹	500/800	220/470	220/470	220/470
Gewicht Weight	kg	1,00	1,82	1,82	2,08
Maße Ø x L x H Dimensions	mm	38 x 230 x 155	46 x 335	46 x 335	46 x 289 x 147
Luftverbrauch Air Consumption	l/s	9,0	11,0	11,0	11,0
Luftanschluss Air Connection		G1/4"	G1/4"	G1/4"	G1/4"
Max. Betriebsdruck Max. Working Pressure	bar	6,3	6,3	6,3	6,3

Gerade Form, Direkter Einlass, Andruck
Straight form, direct air inlet, push start

Pistolenform, Druckknopf, Andruck
Pistol form, push button start

umsteuerbar
reversible

SWF-SW12 Schnellwechselfutter SW12
Quick-changing chuck SW12

Letzter Stand / Last update 07/2016


LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY

Werkzeug mit **Schnellwechselfutter SW12**, Aufhängung und 2. Handgriff
Gewindebohrerhalter nicht im Lieferumfang enthalten.

Tool with **quick changing chuck SW12**, hanging device and second handle
Tap holder is not included.


ZUBEHÖR ACCESSORIES

TG12/25(P)(D)-SW12, TG9/50P-SW12:

Typ	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
	Schnellwechselfutter Quick changing chuck SW12	
	TG12/25-SW12	29300145
	TG12/25P-SW12	
	TG12/25D-SW12	
	TG9/50P-SW12	Auf Anfrage On request

Halter für Gewindebohrer

Tap Holder

Typ	Schaft Ø Shaft Ø	Vierkant Square	Artikel-Nr. Item No.
	2,80 mm	2,10 mm	46900010
	3,00 mm	2,40 mm	46900027
	3,50 mm	2,70 mm	46900011
	4,00 mm	3,00 mm	46900012
	4,50 mm	3,40 mm	46900013
	5,00 mm	3,80 mm	46900028
	6,00 mm	4,90 mm	46900014
	6,30 mm	5,00 mm	46900029
	6,50 mm	4,90 mm	46900030
	7,00 mm	5,50 mm	46900015
	7,30 mm	5,50 mm	46900031
	8,00 mm	6,30 mm	46900016
	8,50 mm	7,00 mm	46900032
	9,00 mm	7,00 mm	46900017
	9,40 mm	7,00 mm	46900033
	10,00 mm	8,00 mm	46900009
	11,00 mm	9,00 mm	46900018
12,50 mm	10,00 mm	46900019	
16,20 mm	12,30 mm	46900024	
18,20 mm	14,80 mm	46900034	

Gewindemuffensetzer

Driver for Threaded Inserts



Typ	Artikel-Nr. Item No.	Schaft Ø Shaft Ø	Vierkant Square
M2,5	Auf Anfrage	8,00 mm	6,30 mm
M3	46900051	8,00 mm	6,30 mm
M3,5	Auf Anfrage	8,00 mm	6,30 mm
M4	46900052	8,00 mm	6,30 mm
M5	46900053	12,50 mm	10,00 mm
M6	46900054	12,50 mm	10,00 mm
M8	46900055	12,50 mm	10,00 mm
M10	46900056	16,20 mm	12,30 mm
M12	46900057	16,20 mm	12,30 mm

Passender Halter für Gewindemuffensetzer

Fitting Tap Holder for Driver for Threaded Inserts



Artikel-Nr. Item No.
46900016
46900016
46900016
46900016
46900019
46900019
46900019
46900019
46900024
46900024

Weiteres Zubehör auf Anfrage. Wenden Sie sich gerne an unser Kunden-Service-Center, Telefon (040) 511 28-0.
 For more information please contact our Customer-Service-Center, phone +49 (0)40 511 28-0.