

WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGUNG

ANGLE GRINDER WITH DUST EXTRACTION

MAG-9000-AF125-BG

Schleifen von GFK, CFK und Kunststoffen mit Fiberscheiben; im Fahrzeug- und Flugzeugbau, Bootsbau, Rotorblattfertigung, im Windkraftanlagenbau, in der allgemeinen Kunststofffertigung sowie im Leicht- und Schaltschrankbau.

Grinding of glass-fibre and carbon-fibre reinforced plastics and plastic material with fibre disc; in vehicle and air craft construction, boatbuilding, rotor blade production and general plastics production as well as switch cabinet construction.



VORTEILE

- Effektive Absaugung direkt am Entstehungsort.
- Präzises Handling, dank kleinem Gehäusedurchmesser und geringem Gewicht (1,3 kg).
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch vibrationsarmen Motor.
- Hohe Standzeiten durch langlebige Getriebe und Lager.
- Absaughaube 360° stufenlos verstellbar.

BENEFITS

- Efficient dust extraction right on site.
- Precise handling thanks to the tool's small housing diameter and low weight (1,3 kg).
- No tiring due to low-vibration motor.
- Long service life due to sturdy gear and bearings.
- Protective cover can be adjusted stepless through 360°.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Leistung Power	Drehzahl Speed	Gewicht Weight	Aufnahme Chuck	Scheiben- Ø Plate- Ø	Anschluss Absaughaube Suction Hood Connection	Maße Ø x L Dimensions Ø x L	Luft- anschluss Air Connection
MAG-9000-AF125-BG	12178000	600 W	9.000 min ⁻¹	1,3 kg	M14	125 mm	LW 38	50 x 190 mm	G 3/8"

Betriebsdruck: 6,3 bar

Empf. Schlauch-Ø: 9 mm

Lieferumfang: Werkzeug mit Absaughaube, Kragen Ø 125 mm und Bürstenkranz gezackt, Spannaufnahme M14, zweiter Handgriff, Gummiteller, Schlauchtülle, Schnelkupplungsstück, Montagewerkzeug

Working pressure: 6,3 bar

Recommended Hose-Ø: 9 mm

Scope of Delivery: Tool with dust extraction hood, collar Ø 125 mm and serrated brush ring, chuck M14, second handle, rubber plate, hose nipple, quick-coupling nipple, assembly wrenches

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Gummiteller

Rubber Plate

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Gummiteller Rubber Plate	GT115-M14 12185011	Gummiteller Ø 115 mm mit Spannmutter M14 Rubber plate Ø 115 mm with nut M14
Gummiteller Rubber Plate	GT125-M14 12163011	Gummiteller Ø 125 mm mit Spannmutter M14 Rubber plate Ø 125 mm with nut M14

Letzter Stand / Last update 12/2013

Kragen

Collar

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Kragen mit Bürstenkranz gezackt Collar with serrated Brush Ring	18199111	Kragen Ø 105 mm mit Bürstenkranz gezackt Collar Ø 105 mm with serrated brush ring
Kragen Collar	18199014	Kragen Ø 125 mm Collar Ø 125 mm
Kragen mit Bürstenkranz Collar with Brush Ring	18199101	Kragen Ø 125 mm mit Bürstenkranz Collar Ø 125 mm with brush ring
Kragen mit Bürstenkranz gezackt Collar with serrated Brush Ring	18199112	Kragen Ø 125 mm mit Bürstenkranz gezackt Collar Ø 105 mm with serrated brush ring

Absaugschlauch

Suction Hose

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	
Absaugschlauch SuctionHose	03800	18199032	Absaugschlauch LW 38 Suction hose LW38
Absaugschlauch SuctionHose	05000	18199033	Absaugschlauch LW 50 Suction hose LW50

Verbindungsuffe

Sleeve

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	
Verbindungsuffe Sleeve	03850	18199044	Für Absaugschlauch LW38 auf LW50 For suction hose LW38 to LW50
Absaugschlauch SuctionHose	03838	18199047	Für Absaugschlauch LW38 auf LW38 For suction hose LW38 to LW38

Druckluft-Zubehör

Compressed Air Accessories

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	
Druckluftschlauch Air Hose	HFK9	93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose	HFK13	93005900	Ø 13 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil		93003900	1-Liter-Flasche 1 liter bottle
Getriebefett Grease	HOCLA 2005	93019700	1-kg-Dose 1 liter tin can
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R3/8"-K	93001100	Anschlussgewinde R 3/8, 1,15 m³/min Durchgangsleistung Connecting thread R 3/8, 1.15 m³/min clearance
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R1/2"-K	93001400	Anschlussgewinde R 1/2, 2,4 m³/min Durchgangsleistung Connecting thread R 1/2, 2.4 m³/min clearance
Wartungseinheit mit Schutzkorb Maintenance Unit with Protective Case	WE-1/2"-MS	93001800	Anschlussgewinde R 1/2, 2,4 m³/min Durchgangsleistung Connecting thread R 1/2, 2.4 m³/min clearance
Zweiter Handgriff Second Handle	TB0321	01215212	Dämpft die Vibrationen Reduces vibrations