

ACH-16

MEISSELHAMMER CHISEL HAMMER

Druckluft-Meißelhammer für Entrostungs- und Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schweißpunkten und Entgraten; im Maschinenbau, auf Werften, in Gießereien sowie in der Betonsanierung.

Pneumatic chisel hammer for rust removal and cleaning jobs, removing welding spots and deburring; in machine building industry, ship yards, foundries as well as for concrete repair and refurbishment.



VORTEILE

- Schnelles Wechseln des Zubehörs durch Schnellwechsellahme.
- Rundaufnahme mit Verdrehsicherung.
- Leichter, kleiner und besonders wartungsarmer Aufbau mit hoher Standzeit.
- Stabform ideal für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen.

BENEFITS

- Quick-changing chuck for easy and quick accessory change.
- Round shaft with twist lock.
- Light-weight, compact and low-maintenance design and long service life.
- Elongated body design is ideal for working in confined spaces.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	ACH-16
Schläge	Blows	6.000 min ⁻¹
Aufnahme	Chuck	Rundschaft / Round Shaft Ø 10,5 mm
Länge	Length	147 mm
Gewicht	Weight	0,9 kg
Luftverbrauch	Air Consumption	2,5 l/s
Luftanschluss	Air Connection	G 3/8"
Empf. Schlauch-Ø	Recomm. Hose Ø	9 mm
Max. Betriebsdruck	Max. Working Pressure	6,3 bar
Artikel-Nr.	Item No.	81126100

Lieferumfang

Werkzeug mit Schnellkupplungs-nippel, Schlauchtülle, Adapter PT 3/8 x NPT 3/8 und Meißel TQ03431

Scope of Delivery

Tool with quick-coupling nipple, hose nipple, adapter PT 3/8 x NPT 3/8 and chisel TQ03431

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Meißel / Chisel

Aufnahme Chuck	Typ Type	Abmessungen B x L Dimensions W x L	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
Rundschaft Round Shaft Ø 10,5 mm	TQ03453	20 x 120 mm	Flachmeißel, gebogen / Flat chisel, curved	81900001
	TQ03549	11 x 120 mm	Flachmeißel, gerade / Flat chisel, straight	81900002
	TQ03452	20 x 180 mm	Flachmeißel, gerade / Flat chisel, straight	81900003
	TQ03431	20 x 120 mm	Flachmeißel, gerade / Flat chisel, straight	81900004