

EPC 410

HYDRAULISCHES PRESSWERKZEUG HYDRAULIC CRIMPING TOOL



Mit diesem handgeführten, hydraulischen Presswerkzeug verpressen Sie Kabelschuhe und Verbinder bis 300 mm² nach DIN. Einsatzbereiche: Elektromontage, Schaltschrankbau, EVU, Stadtwerke, Dienstleister, Verkehrsbetriebe, industrielle Kabelmontage.

- Robustes Allround-Werkzeug für einen großen Anwendungsbereich
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- 2-Stufen-Hydraulik mit Eilvorschub ermöglicht schnelles wirtschaftliches Arbeiten
- Handelsübliche C-Schalen-Presseneinsätze (C)

With this hand-held, hydraulic crimping tool you can crimp cable lugs and connectors up to 300 mm² according to DIN. Fields of application: Electrical installation, switch cabinet construction, power supply companies, public utilities, service providers, transport companies, industrial cable installation.

- Robust all-round tool for a huge area of applications
- Excellent cost-performance ratio
- 2-step hydraulics with rapid feed enables fast and efficient working
- Standard C-shaped crimping dies (C)

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	EPC 410
Presskraft	Crimping Force	106 kN
Pressbreite max.	Crimping Width max.	14 mm
Hub	Stroke	25 mm
Gewicht	Weight	6,0 kg
Länge	Length	585 mm
Artikel-Nr.	Item No.	76524000









Lieferumfang:

EPC 410, Transportkoffer

Scope of delivery:

EPC 410, transportation case

PRESSBEREICHE CRIMPING RANGES

Anwendung Application		Pressbereich Crimping Range
Cu/Al nach DIN 48083 Cu/Al accord. to DIN 48083		Cu: 10 – 300 mm ² Al: 10 – 300 mm ²
Al/St-Seile ACSR		Al: 16 – 240 mm ² St: 2,5 – 40 mm ²
Vorrunden Prerounding		SE: 25 – 300 mm ² SM: 16 – 300 mm ²
Rohrverbinder (DIN-ähnlich) Tubular Cable Connector		16 – 400 mm ²
Dornverpressung Arbor Crimping		10 – 150 mm ²
Doppel-Dornverpressung Double Arbor Crimping		16 – 150 mm ²
H-Klemmen H-Clamps		50 – 120 mm ²
Doppelpress-Kabelschuhe Double Crimping Cable Lugs		50 – 120 mm ²

Pressbereiche: Eine detaillierte Anwendungstabelle finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Dokumente.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unser KundenService-Center. Wir beraten Sie gerne!
Tel. (040) 511 28-0.

Crimping Ranges: Please find a detailed application table on our homepage in the document area. If you have any further questions please contact our Customer Service Center, phone +49 (0)40 511 28-0